

ASSEMBLAGES PAR JOINT NAILS

ASSEMBLAGE RAPIDE ET PRECIS



- Le JOINT NAIL est une clé d'assemblage en acier composée d'une lame et de deux ailes acérées et convergentes. Le logement de la lame étant préparé à l'avance, c'est l'enfoncement des ailes qui, en pénétrant en force, contraignent les deux panneaux l'un vers l'autre.

- Le JOINT NAIL se retrouve ainsi dans l'épaisseur du bois. Il est invisible et ne laisse aucune trace d'assemblage.

- Le JOINT NAIL est auto-bloquant et s'utilise dans toutes les essences de bois. L'assemblage ainsi réalisé ne peut pas prendre de jeu.


- Le JOINT NAIL met l'assemblage en précontrainte. Le changement de taux d'humidité entraîne une augmentation ou une diminution de cette précontrainte, mais ne l'annule pas. L'assemblage ainsi réalisé est solide et durable.

- Le JOINT NAIL est une source d'économie importante de temps de fabrication, de main d'œuvre et de surface d'atelier. Le circuit de fabrication est simplifié et accéléré.

- Le JOINT NAIL s'utilise dans tous les cas d'assemblage de boîtes, caissons, cadres, ...




FLAT MITER JOINT



FLAT BUTT JOINT




ANGLE JOINT



MITER JOINT




BUTT JOINT



BEVELED MITER JOINT




GLASS FRAME JOINT



PICTURE FRAME JOINT




CORNER BUTT JOINT



BRACED CORNER JOINT



ROUNDED BUTT JOINT



ANGLE JOINT